TIBNOR

RTU/HPS Cylinderrør, E355+C

Kemisk Analyse:

	C	Si	Mn	P	S
Min.					
Max.	0,22	0,55	1,60	0,045	0,035

Mekaniske værdier:

R_{eH} min. N/mm²	R_m min. N/mm²	A5 min. %	Hårdhed ca. HB
590	650	10	180

Øvrige data:

Dimensioner:	Dimensionsområde 40 - 110 mm ø udv. fra Tibnor lager, øvrige dimensioner fra værkslager/produktion. Dimensionsoversigt se Specialstål Lagerliste under sortiment.
Udførelse:	Svejste og koldtrukne i.h.t. EN10305-2 (tidl. DIN 2393 C)
Tolerancer:	Indvendigt ISO H9, udvendigt i.h.t. EN10305-2 (tidl. DIN 2393)
Rethed:	1,0 mm/1000 mm
Overfladeruhed:	Indvendigt max. 0,8 my, udvendigt i.h.t. EN10305-2 (tidl. DIN 2393)
Leveringslængde:	Ca. 6 meter
Certifikat:	3.1/EN10204
Farvemærkning:	(Neutral) Hver længde rullemarkeret med kvalitet og dimension

Der tages forbehold for ændringer i produktinformation, samtlige materialedata er at betragte som vejledende.