TIBNOR

Rullepolerede Cylinderrør, E355+SR, min. 27J ved -20°

Materialebetegnelse:

Rullepolerede Cylinderrør E355+SR, slagsejhed:

- Min. 27 joule ved – 20° C

Kemisk Analyse:

	C	Si	Mn	P
Min.				
Max.	0,22	0,35	1,60	0,040

Mekaniske værdier:

Udførelse	R_{eH} min. N/mm²	R_m min. N/mm²	A5 min. %	Hårdhed ca. HB	Slagsejhed joule ved – 20 ° C
E355+SR	520	580	15	180	27 J

Øvrige data:

Dimensioner:	Udvalgte dimensioner Tibnor lager, øvrige dimensioner fraværkslager/produktion.
Udførelse:	Sømløse koldtrukne og afspændingsglødede rør i.h.t. EN10305-1 (tidl. DIN 2391). Indvendigt rullepolerede.
Tolerance:	Indvendigt ISO H8, udvendigt i.h.t. EN10305-1 (tidl. DIN 2391).
Rethed:	Max. 1,0 mm/ 1000 mm
Eksentricitet:	+/- 10 % af godstykkelse
Overfladeruhed:	Indvendigt, Ra max. 0,3 my, udvendigt i.h.t. EN10305-1 (tidl. DIN 2391)
Leveringslængde:	4-8 meter.
Certifikat:	3.1/EN10204
Farvemærkning:	(Neutral) Hver længde rullemarkeret med kvalitet og dimension

Der tages forbehold for ændringer i produktinformation, samtlige materialedata er at betragte som vejledende.